

Werkblad A 02

Gebruik van persoonlijke adembeschermingsmiddelen

Algemeen

Adembescherming wordt zelden of nooit toegepast in bakkerijen. Toch zijn er taken of werkzaamheden waarbij de stofconcentratie hoog is. Dan is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen een goede maatregel om inhalatie van meelstof te voorkomen.

- Tijdens het handmatig toevoegen, doseren of storten van zakken met additieven wordt een zeer hoge piekblootstelling verwacht en moeten adembeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Andere taken waarbij adembescherming wordt aangeraden, zijn:

- het handmatig storten van zakken met grondstof,
- het werken met strooibloem,
- het opruimen van grote hoeveelheden 'gemorst' meel,
- het vervangen van filters van de afzuiginstallatie,
- het schoonmaken van de binnenkant van silo's.

Praktische tips

- Gebruik een FFP2 stoffilter (als wegwerpmasker met uitademventiel of als halfgelaatsmasker, zie afbeelding) alleen voor kortdurende (stof genererende) taken, zoals het opruimen van kleine hoeveelheden gemorst meel.
- Gebruik aangedreven adembescherming met aanblaasunit voor baard en snordragers en/of bij langdurig gebruik (meer dan twee uur), bij bijvoorbeeld langdurige schoonmaakactiviteiten of inwendige siloreiniging.
- Verwisselbare stoffilters dienen dagelijks te worden vervangen bij hoge blootstelling, tweemaal per week bij gemiddelde blootstelling en éénmaal per twee weken bij een lage blootstelling.
- Bewaar het masker altijd op een plek waar het niet wordt blootgesteld aan stof, vuil of chemicaliën.
- Zorgvuldige instructie moet worden gegeven aan medewerkers over het correcte gebruik, over de frequentie van vervanging en over het opbergen van de adembeschermingsmiddelen (Zie Bijlage 2).

Vervolg werkblad A 02



Wegwerp FFP2 stofmasker met uitblaasventiel

Let op!

Vervang filters tijdig. Gebruik geen oude, verontreinigde of beschadigde filters. Dit kan de blootstelling zelfs verhogen!

Meer informatie

- Zie www.arbo.pagina.nl en <http://persoonlijkebeschermingsmiddelen.pagina.nl>
- Zie Bijlage 2